

16ch 960H デジタルレコーダー

CT-R600-1TB



製品仕様

CT-R600-1TB	
信号方式	NTSC
システム設定画面	日本語
圧縮方式	H.264/デジタル圧縮
録画解像度	944×480 / 704×480 / 472×240 / 352×240
録画フレーム数	16CH合計 最大4800フレーム/秒(録画設定による)
録画・再生表示	16分割・9分割・4分割・フル画面
録画モード	常時録画、タイマー録画、アラーム録画、モーション録画
録画画質	レベル 10~100 調整
映像入力	16入力 (BNC)
HDMI出力	1CH
ビデオ出力	2CH(BNC)1.0Vp-p 75Ω(メイン出力×1、スポット出力×1)
VGA出力	1CH(D-sub 15Pin)
出力解像度	1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 1366×768 / 1440×900
音声入力	4CH モノラル (RCAJ)
音声出力	1CH モノラル (RCAJ)
PTZ通信ポート	RS-485(+/-)×1
USBポート	USB2.0(マウス接続、バックアップ用)×2
各画面切替表示	フル画面・4分割・9分割・13分割・16分割・PIP・画面巡回切替
動作検知範囲指定	指定グリッド範囲選択
日付時間データ	電源オフ時も設定を記録
日付表示機能	有
ビデオロス検知	有
HDD故障検知機能	有
上書き機能	有
センサー入力	8CH(N.C/N.O)
リレー出力	1CH(N.C/N.O)
ネットワーク端子	RJ-45×1(イーサネット TCP/IP) IEブラウザ対応
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存
ネットワーク機能	ブラウザ(Windows IE)遠隔ライブ映像監視 遠隔地での記録映像再生 遠隔地での記録映像バックアップ PTZコントロール
動作可能周囲温度	0~40度(湿度:0~80%以内)
電源	付属専用電源アダプター(DC12V 3A)
消費電力	36W
外形寸法	約 280(幅)×203(奥行)×51(高)mm
重量	約 1.5 kg
付属品	取扱説明書・保証書×1 電源アダプター×1 USBマウス×1

- ・より高画質で記録できる960H録画
- ・16台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- ・パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- ・インターネット対応レコーダー
- ・H.264デジタル方式で長時間録画
- ・カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- ・自動上書き機能
- ・簡単バックアップ(データコピー)
- ・タイムサーバー同期(NTP)
- ・停電復旧時、自動回復機能
- ・プリアラーム録画
- ・指定イベント発生時のリレー出力
- ・DDNSサービス

録画可能時間目安表 (カメラ16台接続時)

高解像度設定 (944×480)		ハードディスク 1TB時			
画質	総録画コマ数	240コマ (録画15コマ)	160コマ (録画10コマ)	80コマ (録画5コマ)	16コマ (録画1コマ)
最高 (100)		3.5日	4.5日	6日	9日
高 (80)		4日	5.5日	7.5日	11.5日
標準 (60)		5.5日	7.5日	10.5日	15日
中 (40)		8.5日	11日	15.5日	23日
低 (20)		17日	22日	31日	46日

※本表は目安であり、保証録画期間ではありません。
録画コマ数・画質・解像度はメニュー画面で設定を変更することができます
※総録画コマ数とは、カメラ台数×各カメラ録画コマ数です
(例) カメラ台数 16台×15コマ録画=240コマ

※ご使用に関して

- ・インターネット回線を介し本製品の映像を離れた場所(遠隔監視)でご覧になる場合には、本製品を設置した場所にあるルーターのポート開放設定が必要です。また、インターネット回線は光回線をご用意ください。
- ・内蔵HDDは消耗品です。
- ・本製品からはカメラ電源を供給しません。(映像線のみを接続してください)

承認図

