

4ch AHDハイブリッド デジタルレコーダー

CT-RAHD04-2TB



製品仕様

- ・AHD,960H,従来のアナログカメラいずれも接続可能
- ・4台のカメラ映像を一括表示、同時録画
- ・パソコン、スマホでの遠隔監視・遠隔再生
- ・インターネット対応レコーダー
- ・H.264デジタル方式で長時間録画
- ・カレンダーとタイムバーによる簡単検索再生
- ・自動上書き機能
- ・簡単バックアップ（データコピー）
- ・タイムサーバー同期（NTP）
- ・停電復旧時、自動回復機能
- ・プリアラーム録画
- ・指定イベント発生時のリレー出力
- ・DDNSサービス

録画可能時間目安表（カメラ4台接続時）

| 高解像度設定（1280×720P） | | ハードディスク 2TB時 | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 画質 | 総録画コマ数 (録画30コマ) | 120コマ (録画15コマ) | 60コマ (録画10コマ) | 40コマ (録画5コマ) | 20コマ (録画5コマ) |
| 最高（100） | | 10.5日 | 18日 | 23日 | 32日 |
| 高（80） | | 13.5日 | 22.5日 | 28.5日 | 40日 |
| 標準（60） | | 18日 | 30日 | 38.5日 | 53.5日 |
| 中（40） | | 27日 | 44.5日 | 57.5日 | 80.5日 |
| 低（20） | | 53.5日 | 89.5日 | 115日 | 161日 |

※本表は目安であり、保証録画期間ではありません。
録画コマ数・画質・解像度はメニュー画面で設定を変えられます
※総録画コマ数とは、カメラ台数×各カメラ録画コマ数です
(例) カメラ台数 4台× 30コマ録画 = 120コマ

※ご使用に関して

- ・AHDカメラの映像をそのまま映し出す為には、HDMIケーブルでフルHD対応の液晶モニター(別売)と接続して運用してください。
- ・インターネット回線を介し本製品の映像を離れた場所(遠隔監視)でご覧になる場合には、本製品を設置した場所にあるルーターのポート開放設定が必要です。また、インターネット回線は光回線をご用意ください。
- ・内蔵HDDは消耗品です。
- ・本製品からはカメラ電源を供給しません。(映像線のみを接続してください)
- ・他社取扱のAHD製品との動作保証は致しません。

| CT-AHD04-2TB | |
|--------------|--|
| 信号方式 | NTSC |
| システム設定画面 | 日本語 |
| 圧縮方式 | H.264/デジタル圧縮 |
| 録画解像度 | 1280×720 / 640×360 / 944×480 / 704×480 / 352×240 |
| 録画フレーム数 | 4CH合計 120フレーム/秒(30フレーム×4CH) |
| 録画・再生表示 | 4分割・フル画面 |
| 録画モード | 常時録画、スケジュール録画、アラーム録画、モーション録画 |
| 録画画質 | レベル 10~100 調整 |
| 映像入力 | 4入力 (BNCJ 720P 30fps / 720P / 960H / D1) |
| HDMI出力 | 1CH |
| ビデオ出力 | 1CH(BNC)1.0Vp-p 75Ω |
| VGA出力 | 1CH(D-sub 15Pin) |
| 出力解像度 | 1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 1366×768 / 1440×900 |
| 音声入力 | 4CH モノラル (RCAJ) |
| 音声出力 | 2CH モノラル (RCAJ) |
| PTZ通信ポート | RS-485(+/-) × 1 |
| USBポート | USB2.0(マウス接続、バックアップ用) × 2 |
| 各画面切替表示 | フル画面・4分割・PIP・画面巡回切替 |
| 動作検知範囲指定 | 指定グリッド範囲選択 |
| 日付時間データ | 電源オフ時も設定を記録 |
| 日付表示機能 | 有 |
| ビデオロス検知 | 有 |
| HDD故障検知機能 | 有 |
| 上書き機能 | 有 |
| センサー入力 | 4CH(N.C./N.O) |
| リレー出力 | 1CH(N.C./N.O) |
| ネットワーク端子 | RJ-45 × 1 (イーサネット TCP/IP) IEブラウザ対応 |
| バックアップ方法 | USBフラッシュメモリ(別売)又はネットワーク経由パソコン保存 |
| ネットワーク機能 | ブラウザ(Windows IE)遠隔ライブ映像監視 遠隔地での記録映像再生 遠隔地での記録映像バックアップ PTZコントロール |
| 動作可能周囲温度 | 0~40度(湿度:0~80%以内) |
| 電源 | 付属専用電源アダプター(DC12V 2A) |
| 消費電力 | 24W |
| 外形寸法 | 約 280(幅) × 203(奥行) × 51(高)mm |
| 重量 | 約 1.03 kg |
| 付属品 | 取扱説明書・保証書 × 1 電源アダプター × 1 USBマウス × 1 |

承認図

